

圆孔

装配钣金示意图	孔径(mm)	产品图形	插入力		拔出力	钣金(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
			(标准孔)									
	5.0±0.2		27牛 6磅	267牛 60磅	0.6 - 6.0	Φ1.6 - Φ44.5	20058-0	PA66 IMHS	树形扎带,25mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	5.0±0.2		27牛 6磅	267牛 60磅	0.6 - 6.0	Φ1.6 - Φ44.5	20066-0	PA66 IMHS	树形扎带,25mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	5.4±0.2		50牛 11磅	294牛 66磅	0.6 - 6.0	Φ1.6 - Φ44.5	10710-0	PA66 IMHS	树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	5.4±0.2		50牛 11磅	294牛 66磅	0.6 - 6.0	Φ1.6 - Φ44.5	10730-0	PA66 IMHS	树形扎带,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到105度	
	5.0±0.2		40牛 9磅	315牛 71磅	1.0-7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20195-0	PA66 HS	低插入力树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度	
	5.0±0.2		36牛 8磅	258牛 58磅	1.0-7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20154-0	PA66 IMHS	低插入力树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	5.0±0.2		31牛 7磅	267牛 60磅	1.0-7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20154-HHBN	HHBN	耐高温低插入力树形扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度	
	6.35±0.25		89牛 20磅	356牛 80磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20069-0	PA66 IMHS	树形扎带,25mm偏置,反向棘爪,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.4-7.0		44牛 10磅	289牛 65磅	0.6 - 6.0	Φ1.6 - Φ44.5	10709-0	PA66 IMHS	标准树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.4-7.0		29牛 6.5磅	235牛 53磅	0.6 - 8.5	Φ6.35 - Φ47.6	10711-0	PA66 IMHS	树形带身固定式扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到105度	
	6.4-7.0		29牛 6.5磅	235牛 53磅	0.6 - 7.0	Φ6.35 - Φ47.6	10719-0	PA66 IMHS	树形带身固定式扎带,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到105度	
	6.6±0.25		22牛 5磅	267牛 60磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20087-0	PA66 IMHS	箭头带身固定式扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		44牛 10磅	267牛 60磅	0.6 - 3.0	Φ1.6 - Φ44.5	20002-0	PA66 IMHS	树形4齿扎带,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	

圆孔

装配钣金示意图	孔径(mm)	产品图形	插入力		拔出力	钣金(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
			(标准孔)									
	6.6±0.25		50牛 11磅	267牛 60磅	0.6 - 3.0	Φ1.6 - Φ44.5	20042-0	PA66 IMHS	树形4齿扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		50牛 11磅	267牛 60磅	0.6 - 3.0	Φ1.6 - Φ44.5	20042-HHBN	HHBN	耐高温树形4齿扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度	
	6.6±0.25		31牛 7磅	249牛 56磅	0.6 - 3.0	Φ1.6-Φ38.1	20120-0	PA66 IMHS	低插入力树形4齿扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		31牛 7磅	285牛 64磅	0.6 - 3.0	Φ1.6-Φ38.1	20120-HHBN	HHBN	耐高温低插入力树形4齿扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度	
	6.6±0.25		31牛 7磅	280牛 63磅	0.6 - 3.0	Φ1.6-Φ38.1	20173-0	PA66 HS	低插入力树形4齿扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		53牛 12磅	311牛 70磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20038-0	PA66 IMHS	树形7齿扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		53牛 12磅	311牛 70磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20091-0	PA66 IMHS	树形7齿扎带,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		35牛 8磅	360牛 81磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20169-0	PA66 HS	低插入力树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到105度	
	6.6±0.25		31牛 7磅	320牛 72磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20098-0	PA66 IMHS	低插入力树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		31牛 7磅	320牛 72磅	0.6 - 4.0	Φ1.6 - Φ44.5	20098-GSK4	PA66 IMHS	海绵垫圈厚度4mm, 树形海绵垫圈防噪 防摩擦扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		31牛 7磅	320牛 72磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20098-HHBN	HHBN	耐高温低插入力树形扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度	
	6.6±0.25		35牛 8磅	360牛 81磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ35	20168-0	PA66 HS	低插入力树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到105度	
	6.6±0.25		31牛 7磅	320牛 72磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ35	20140-0	PA66 IMHS	低插入力树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	

圆孔

装配钣金示意图	孔径(mm)	产品图形	插入力		拔出力	钣金(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
			(标准孔)									
	6.6±0.25		31牛 7磅	320牛 72磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ35	20140-HHBN	HHBN	耐高温低插入力树形扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度	
	6.1-6.85		18牛 4磅	245牛 55磅	0.6-7.0	Φ1.6 - Φ30	20171-0	PA66 IMHS	低插入力树形短带身扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.1-6.85		22牛 5磅	272牛 61磅	0.6-7.0	Φ1.6 - Φ30	20172-0	PA66 HS	低插入力树形短带身扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		53牛 12磅	311牛 70磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20005-0	PA66 IMHS	树形扎带,25mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		49牛 11磅	311牛 70磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20027-0	PA66 IMHS	树形扎带,25mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		58牛 13磅	356牛 80磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20028-0	PA46	耐高温树形扎带,25mm偏置,反向棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度	
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20252-0	PA66 HS	低插入力树形扎带,15mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20129-0	PA66 IMHS	低插入力树形扎带,15mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20135-0	PA66 IMHS	低插入力树形扎带,15mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20270-0	PA66 HS	低插入力树形扎带,15mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20161-0	PA66 IMHS	低插入力树形扎带,15mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20161-HHBN	HHBN	耐高温低插入力树形扎带,15mm偏置,反向棘爪,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度	
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20269-0	PA66 HS	低插入力树形扎带,15mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度	

圆孔

装配钣金示意图	孔径(mm)	产品图形	插入力		拔出力	钣金(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
			(标准孔)									
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅		0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20159-0	PA66 IMHS	低插入力树形扎带,15mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅		0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20132-0	PA66 IMHS	低插入力树形扎带,25mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅		0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20254-0	PA66 HS	低插入力树形扎带,25mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅		0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20133-0	PA66 IMHS	低插入力树形扎带,25mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅		0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20133-HHBN	HHBN	耐高温低插入力树形扎带,25mm偏置,反向棘爪,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅		0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20271-0	PA66 HS	低插入力树形扎带,25mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅		0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20162-0	PA66 IMHS	低插入力树形扎带,25mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅		0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20193-0	PA66 HS	低插入力树形扎带,25mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到125度
	6.6±0.25		27牛 6磅	267牛 60磅		0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20160-0	PA66 IMHS	低插入力树形扎带,25mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.35 - 7.0		27牛 6磅	351牛 79磅		0.6 - 3.6	Φ1.6 - Φ44.5	20174-0	PA66 HS	低插入力箭头型扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到125度
	6.35 - 7.0		19牛 4磅	325牛 73磅		0.6 - 3.6	Φ1.6 - Φ44.5	20131-0	PA66 IMHS	低插入力箭头型扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.35 - 7.0		19牛 4磅	303牛 68磅		0.6 - 3.6	Φ1.6 - Φ44.5	20131-HHBN	HHBN	耐高温低插入力箭头型扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度
	6.35 - 7.0		19牛 4磅	325牛 73磅		0.6-1.1,2.9-3.1	Φ1.6 - Φ44.5	20131-GSK1	PA66 IMHS	橡胶垫圈厚度1mm,箭头橡胶垫圈降噪防摩擦扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度

圆孔

装配钣金示意图	孔径(mm)	产品图形	插入力		拔出力	钣金(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
			(标准孔)									
	6.35 - 7.0		19牛 4磅	325牛 73磅	0.6-0.8,2.4-2.6	Φ1.6 - Φ44.5	20131-GSK1.5	PA66 IMHS	橡胶垫圈厚度 1.5mm,箭头橡胶垫圈防噪防摩擦扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度,最高可达125度	
	8.0±0.25		44牛 10磅	365牛 82磅	0.6 - 4.0	Φ1.6 - Φ44.5	20094-0	PA66 IMHS	树形4齿扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度,最高可达125度	
	8.0±0.25		40牛 9磅	222牛 50磅	0.6 - 4.0	Φ1.6 - Φ44.5	20050-0	PA66 IMHS	树形扎带,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度,最高可达125度	
	8.0±0.25		40牛 9磅	222牛 50磅	0.6 - 4.0	Φ40.6 (束径)	20086-0	PA66 IMHS	树形限位扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度,最高可达125度	
	8.0±0.25		33牛 7磅	426牛 95磅	0.7 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20194-0	PA66 HS	树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度	
	8.0±0.25		35牛 7磅	406牛 91磅	0.7 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20117-0	PA66 IMHS	树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度,最高可达125度	
	8.0±0.25		35牛 7磅	406牛 91磅	0.7 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20117-HHBN	HHBN	耐高温树形扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度	
	8.0±0.25		35牛 7磅	406牛 91磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20127-0	PA66 IMHS	树形扎带,本色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度,最高可达125度	
	8.0±0.25		53牛 12磅	400牛 90磅	0.6 - 7.0	Φ6.35 - Φ44.5	20121-0	PA66 IMHS	树形扎带,25mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度,最高可达125度	
	8.0±0.25		53牛 12磅	400牛 90磅	0.6 - 7.0	Φ6.35 - Φ44.5	20122-0	PA66 IMHS	树形扎带,25mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度,最高可达125度	
	9.25-10.0		44牛 7磅	267牛 60磅	2.0 - 10.0	Φ6.4 - Φ19.1	20060-0	PA66 IMHS	箭头型扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度,最高可达125度	
	9.5±0.25		49牛 11磅	293牛 66磅	0.6 - 5.0	Φ1.6 - Φ44.5	20032-0	PA66 IMHS	树形扎带,25mm偏置,反向棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度,最高可达125度	
	9.5±0.25		49牛 11磅	356牛 80磅	0.6 - 5.0	Φ1.6 - Φ44.5	20073-0	PA66 IMHS	树形扎带,25mm偏置,标准棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度,最高可达125度	

圆孔

装配钣金示意图	孔径(mm)	产品图形	插入力	拔出力	钣金(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	10.0±0.25		27牛 6磅	276牛 62磅	0.6 - 5.0	Φ1.6 - Φ44.5	20103-0	PA66 IMHS	树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	11.5±0.25		22牛 5磅	235牛 53磅	0.6 - 8.5	Φ1.6 - Φ44.5	20110-0	PA66 IMHS	低插入力树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度

槽型孔

装配钣金示意图	孔径(mm)	产品图形	插入力	拔出力	钣金(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	7×12+		27牛 6磅	267牛 60磅	0.7 - 3.0	Φ1.6 - Φ38.1	20178-0	PA66 HS	槽型孔扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	7×12+		27牛 6磅	200牛 45磅	0.7 - 3.6	Φ1.6 - Φ38.1	20115-0	PA66 IMHS	槽型孔扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度
	7×12+		27牛 6磅	200牛 45磅	0.7 - 3.6	Φ1.6 - Φ38.1	20115-HHBN	HHBN	耐高温槽型孔扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度
	7×12+		27牛 6磅	200牛 45磅	0.7 - 3.1	Φ1.6 - Φ38.1	20115-GSK4	PA66 IMHS	海绵垫圈厚度4mm,槽型孔海绵垫圈防噪防摩擦扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度
	7×12+		31牛 7磅	222牛 50磅	0.6 - 3.0	Φ1.6 - Φ38.1	20142-0	PA66 IMHS	槽型孔扎带,15mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	7×12+		31牛 7磅	222牛 50磅	0.6 - 3.0	Φ1.6 - Φ38.1	20143-0	PA66 IMHS	槽型孔扎带,15mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	7×12+		31牛 7磅	222牛 50磅	0.6 - 3.0	Φ1.6 - Φ38.1	20144-0	PA66 IMHS	槽型孔扎带,25mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	7×12+		31牛 7磅	222牛 50磅	0.6 - 3.0	Φ1.6 - Φ38.1	20147-0	PA66 IMHS	槽型孔扎带,25mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	7×12+		31牛 7磅	222牛 50磅	0.6 - 3.0	Φ1.6 - Φ38.1	20148-0	PA66 IMHS	槽型孔扎带,35mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	7×12+		31牛 7磅	222牛 50磅	0.6 - 3.0	Φ1.6 - Φ38.1	20149-0	PA66 IMHS	槽型孔扎带,35mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度

槽型孔

装配钣金示意图	孔径(mm)	产品图形	插入力	拔出力	壁厚(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	6.2 × 12.2 6.5 × 12.5 6.5 × 13.0 7.0 × 12.0		20牛 5磅	390牛 87磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20196-0	PA66 HS	槽型孔扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.2 × 12.2 6.5 × 12.5 6.5 × 13.0 7.0 × 12.0		20牛 5磅	390牛 87磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20185-0	PA66 IMHS	槽型孔扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.2 × 12.2 6.5 × 12.5 6.5 × 13.0 7.0 × 12.0		20牛 5磅	390牛 87磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ50	20289-0	PA66 IMHS	槽型孔扎带,12.5mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.2 × 12.2 6.5 × 12.5 6.5 × 13.0 7.0 × 12.0		20牛 5磅	390牛 87磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ50	20289-HHBN	HHBN	槽型孔扎带,12.5mm偏置,标准棘爪,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度
	6.2 × 12.2 6.5 × 12.5 6.5 × 13.0 7.0 × 12.0		20牛 5磅	390牛 87磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ50	20291-0	PA66 IMHS	槽型孔扎带,25mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.2 × 12.2 6.5 × 12.5 6.5 × 13.0 7.0 × 12.0		20牛 5磅	390牛 87磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ50	20291-HHBN	HHBN	槽型孔扎带,25mm偏置,标准棘爪,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.2 × 12.2 6.5 × 12.5 6.5 × 13.0 7.0 × 12.0		20牛 5磅	390牛 87磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ50	20293-0	PA66 IMHS	槽型孔扎带,12.5mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.2 × 12.2 6.5 × 12.5 6.5 × 13.0 7.0 × 12.0		20牛 5磅	390牛 87磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ50	20293-HHBN	HHBN	槽型孔扎带,12.5mm偏置,反向棘爪,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度
	6.2 × 12.2 6.5 × 12.5 6.5 × 13.0 7.0 × 12.0		20牛 5磅	390牛 87磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ50	20295-0	PA66 IMHS	槽型孔扎带,25mm偏置,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.2 × 12.2 6.5 × 12.5 6.5 × 13.0 7.0 × 12.0		20牛 5磅	390牛 87磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ50	20295-HHBN	HHBN	槽型孔扎带,25mm偏置,反向棘爪,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度
	6.2 × 12.2 6.5 × 12.5 6.5 × 13.0 7.0 × 12.0		17牛 4磅	275牛 62磅	0.6 - 7.0	Φ4.7 - Φ101.6	20297-0	PA66 IMHS	槽型孔分体式重拉力扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	6.2 × 12.2 6.5 × 12.5 6.5 × 13.0 7.0 × 12.0		17牛 4磅	275牛 62磅	0.6 - 7.0	Φ4.7 - Φ101.6	20297-HHBN	HHBN	槽型孔分体式重拉力扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度
	6.2 × 12.2 6.5 × 12.5 6.5 × 13.0 7.0 × 12.0		17牛 4磅	275牛 62磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20299-0	PA66 IMHS	槽型孔分体式扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度

槽型孔

装配钣金示意图	标准螺纹	产品图形	插入力	拔出力	板厚(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	6.2 × 12.2 6.5 × 12.5 6.5 × 13.0 7.0 × 12.0		17牛 4磅	275牛 62磅	0.6 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20299-HHBN	HHBN	槽型孔分体式扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度

无钣金孔

装配示意图	艾利丹尼森零件号	产品图形	插入力	拔出力	板厚(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	20044-0		31牛 7磅	320牛 72磅		Φ1.6 - Φ44.5	20098-0	PA66 IMHS	树形扎带和螺钉扎带配合使用	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度

螺纹孔

装配钣金示意图	标准螺纹	产品图形	插入力	拔出力	板厚(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	M6		40牛 9磅	315牛 71磅	1.0 - 7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20195-0	PA66 HS	低插入力树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度
	M6		40牛 9磅	315牛 71磅	1.0 - 7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20154-0	PA66 IMHS	低插入力树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M6		40牛 9磅	333牛 75磅	1.0 - 7.0	Φ1.6 - Φ38.1	20154-HHBN	HHBN	耐高温低插入力树形扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度
	M6		50牛 11磅	294牛 66磅	≤7.0	Φ1.6 - Φ44.5	10710-0	PA66 IMHS	树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M6		27牛 6磅	169牛 38磅	≤6.0	Φ1.6 - Φ44.5	20079-0	PA66 IMHS	半齿树形扎带,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M6		27牛 6磅	267牛 60磅	≤6.0	Φ1.6 - Φ44.5	20066-0	PA66 IMHS	树形扎带,偏置25mm,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M6		27牛 6磅	267牛 60磅	≤6.0	Φ1.6 - Φ44.5	20058-0	PA66 IMHS	树形扎带,偏置25mm,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M6		27牛 6磅	267牛 60磅	≤7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20136-0	PA66 IMHS	树形扎带,偏置15mm,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M6		27牛 6磅	267牛 60磅	≤7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20137-0	PA66 IMHS	树形扎带,偏置15mm,反向棘爪,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度

螺纹孔

装配钣金示意图	标准螺纹	产品图形	插入力	拔出力	板厚(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	M8		31牛 7磅	320牛 72磅	0.7 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20098-0	PA66 IMHS	低插入力树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M10		44牛 10磅	280牛 63磅	≤3.0	Φ1.6 - Φ44.5	20049-0	PA66 IMHS	4齿树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M10		44牛 10磅	365牛 82磅	≤3.0	Φ1.6 - Φ44.5	20094-0	PA66 IMHS	4齿树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M10		33牛 7磅	426牛 95磅	0.7 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20194-0	PA66 HS	树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度
	M10		35牛 7磅	406牛 91磅	0.7 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20117-0	PA66 IMHS	树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M10		35牛 7磅	406牛 91磅	0.7 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20117-HHBN	HHBN	耐高温树形扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度
	M10		53牛 12磅	400牛 90磅	0.6 - 7.0	Φ6.35 - Φ44.5	20121-0	PA66 IMHS	树形扎带,25mm偏置,标准棘爪,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M10		31牛 7磅	356牛 80磅	0.7 - 7.0	Φ1.6 - Φ44.5	20127-0	PA66 IMHS	树形扎带,本色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M12		27牛 6磅	276牛 62磅	0.7 - 5.0	Φ1.6 - Φ44.5	20103-0	PA66 IMHS	树形扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度

沉头孔

装配示意图	孔径(mm)	产品图形	插入力	拔出力	板厚(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	6.15-6.6		22牛 5磅	208牛 47磅	0.7-3	Φ1.6 - Φ44.5	20106-0	PA66 IMHS	抬高树型扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度

螺柱

装配示意图	标准螺柱	产品图形	插入力	拔出力	最小螺柱高度(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	M5/T5		19牛 4磅	241牛 54磅	3	Φ1.6 - Φ38.1	20145-0	PA66 IMHS	螺柱型扎带,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	T5/M5 or M6		36牛 8磅	200牛 45磅	8	Φ1.6 - Φ44.5	20192-0	PA66 HS	螺柱型扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到125度

螺柱

装配示意图	标准螺柱	产品图形	插入力	拔出力	最小螺柱高度(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	T5/M5 or M6		36牛 8磅	200牛 45磅	8	Φ1.6 - Φ44.5	10708-0	PA66 IMHS	螺柱型扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	T5/M5 or M6		40牛 9磅	245牛 55磅	8	Φ1.6 - Φ44.5	10708-HHBN	HHBN	耐高温螺柱型扎带,棕色	GMP,PA46.001 MS-DB41 CPN3749 WSK-M4D671-A2	零下40度到150度
	M5 or M6		36牛 8磅	53牛 12磅	5	Φ1.6 - Φ44.5	20051-0	PA66 IMHS	螺柱型扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M5 or M6		36牛 8磅	53牛 12磅	5	Φ1.6 - Φ44.5	20062-0	PA66 IMHS	螺柱型扎带,自然色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M5 or M6		44牛 10磅	67牛 15磅	5	Φ1.6 - Φ44.5	20065-0	PA66 IMHS	螺柱型扎带,25mm偏置型,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M5 or M6		38牛 8磅	310牛 69磅	3	Φ1.6 - Φ38.1	20176-0	PA66 HS	螺柱型扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M5 or M6		29牛 6磅	254牛 57磅	3	Φ1.6 - Φ38.1	20146-0	PA66 IMHS	螺柱型扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M5 or M6		29牛 6磅	254牛 57磅	3	Φ1.6 - Φ38.1	20146-HHBN	HHBN	耐高温螺柱型扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度
	M6		49牛 11磅	67牛 15磅	5	Φ1.6 - Φ44.5	20045-0	PA66 IMHS	螺柱型扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M8		18牛 4磅	178牛 40磅	9	Φ1.6 - Φ44.5	20013-0	PA66 IMHS	螺柱型扎带,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M8		18牛 4磅	178牛 40磅	4	Φ1.6 - Φ44.5	20152-0	PA66 IMHS	螺柱型扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M8		18牛 4磅	178牛 40磅	4	Φ1.6 - Φ44.5	20152-HHBN	HHBN	耐高温螺柱型扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度
	M8		36牛 8磅	36牛 8磅	5	Φ1.6 - Φ44.5	20044-0	PA66 IMHS	螺柱型扎带,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度

螺柱

装配示意图	标准螺柱	产品图形	插入力	拔出力	最小螺柱高度(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	M10		22牛 5磅	22牛 5磅	4	Φ1.6 - Φ44.5	20139-0	PA66 IMHS	螺柱型扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M10		18牛 4磅	267牛 60磅	8	Φ1.6 - Φ44.5	20014-0	PA66 IMHS	螺柱型扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M10		18牛 4磅	267牛 60磅	4	Φ1.6 - Φ44.5	20153-0	PA66 IMHS	螺柱型扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	M10		18牛 4磅	267牛 60磅	4	Φ1.6 - Φ44.5	20153-HHBN	HHBN	耐高温螺柱型扎带,棕色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到150度
	M12		18牛 4磅	191牛 43磅	8	Φ1.6 - Φ44.5	20116-0	PA66 IMHS	螺柱型扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度

螺钉

装配示意图	螺栓尺寸 (外径)	产品图形				捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	Φ1/4"或 Φ6.35mm					Φ6.4 - Φ44.5	20085-0	PA66 IMHS	螺钉型扎带,本色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度












接插件

装配示意图	是否卡在槽内	产品图形	配对的接插件	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	是		Tyco AMP密封传感器接插件(SSC),件号:1843254-1及其它	Φ1.6 - Φ44.5	20101-0	PA66 IMHS	T型槽连接器扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	否		FCI APEX 2.8mm端子和APEX 150外壳,件号:54200200,54251400	Φ1.6 - Φ44.5	20111-0	PA66 IMHS	ADAPEX 连接器扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	是		Delphi GT系列,件号:15326424; NTI SNA,HIC,AIT-II和SAC系列,件号:SNAMB-05UN-1FY5	Φ1.6 - Φ44.5	20113-0	PA66 IMHS	ADGT连接器扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	是		Molex FM和MX系列,件号: 33482,34062,98016,98017; Yazaki YES/YESC系列,件号:7047- 9580,Ford槽型规格ES-E1AB- 14A485-AA	Φ1.6 - Φ44.5	20124-0	PA66 IMHS	ADFM连接器扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度

特殊扎带

装配示意图	应用场合	产品图形			环形拉力	捆束范围(mm)	艾利丹尼森 零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	波纹管				390牛 87磅	Φ1.6 - Φ44.5	20093-0	PA66 IMHS	波纹管扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	分线捆扎				222牛 50磅	Φ6.36 - Φ41.3	20040-0	PA66 IMHS	双带身扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	双线束				222牛 50磅	Φ1.6 - Φ38.1 (双束径累计)	10425-0	PA66 IMHS	双头扎带,黑色,长度200mm	GMP,PA66.018 MS-DB41 CPN1899 WSK-M4D648-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	双线束				222牛 50磅	Φ1.6 - Φ47 (双束径累计)	DSB200STBHS P	PA66 HS	双头扎带,黑色,长度195mm	GMP,PA66.018 MS-DB41 CPN1899 WSK-M4D648-A	零下40度到120度
	双线束				222牛 50磅	Φ1.6 - Φ72 (双束径累计)	DSB300STBHS P	PA66 HS	双头扎带,黑色,长度300mm	GMP,PA66.018 MS-DB41 CPN1899 WSK-M4D648-A	零下40度到120度
	双线束				222牛 50磅	最小Φ1.6 -Φ76.2 (双束径累计)	SPC20072	PA66 IMHS	双头扎带,黑色,长度289mm	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	不限				178牛 40磅	Φ1.6 - Φ44.45	08472-0	PA66 HS	梯形扎带,黑色,长度177mm	GMP,PA66.018 MS-DB41 CPN1899 WSK-M4D648-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	不限				178牛 40磅	Φ1.6 - Φ76.2	08473-0	PA66 HS	梯形扎带,黑色,长度279mm	GMP,PA66.018 MS-DB41 CPN1899 WSK-M4D648-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	限位扎带				178牛 40磅	Φ53.3 (固定)	20004-N	PA66	限位扎带,本色	GMP,PA66.005 MS-DB41 CPN1938 WSK-M4D647-A	零下40度到75度
	限位扎带				178牛 40磅	Φ17.0 (固定)	20097-0	PA66 IMHS	限位扎带,灰色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到115度, 最高可达125度
	不限				80牛 18磅	Φ1.6 - Φ22.2	SPC4128	PA46	耐高温2.65mm×102.1mm 普通扎带, 黑色	GMP,PA46.001 MS-DB41 CPN3749 WSK-M4D671-A2	零下40度到150度

普通扎带

装配示意图	应用场合	产品图形			环形拉力	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	满足OEM材料标准	温度范围
	不限				80牛 18磅	Φ1.6 - Φ 22	DS100MBHSP	PA66 HS	2.5mm×100mm 普通扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到120度
	不限				80牛 18磅	Φ1.6 - Φ 52	DS200MBHSP	PA66 HS	2.5mm×200mm 普通扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到120度
	不限				178牛 40磅	Φ1.6 - Φ 35	DS150IBHSP	PA66 HS	3.6mm×150mm 普通扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到120度
	不限				178牛 40磅	Φ1.6 - Φ 52	DS200IBHSP	PA66 HS	3.6mm×200mm 普通扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到120度
	不限				178牛 40磅	Φ1.6 - Φ 65	DS250IBHSP	PA66 HS	3.6mm×250mm 普通扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到120度
	不限				222牛 50磅	Φ1.6 - Φ 52	DS200STBHSP	PA66 HS	4.8mm×200mm 普通扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到120度
	不限				222牛 50磅	Φ1.6 - Φ 65	DS250STBHSP	PA66 HS	4.8mm×250mm 普通扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到120度
	不限				222牛 50磅	Φ1.6 - Φ 76	DS300STBHSP	PA66 HS	4.8mm×300mm 普通扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到120度
	不限				534牛 120磅	Φ1.6 - Φ 65	DS250HDBHSP	PA66 HS	7.6mm×250mm 普通扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到120度
	不限				534牛 120磅	Φ1.6 - Φ 102	DS370HDBSHP	PA66 HS	7.6mm×370mm 普通扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到120度
	不限				778牛 175磅	Φ1.6 - Φ 140	DS530HDBHSP	PA66 HS	9.0mm×530mm 普通扎带,黑色	GMP,PA66.015 MS-DB41 CPN1826 WSK-M4D706-A	零下40度到120度

新开发防水扎带

装配钣金示意图	孔径(mm)	产品图形	插入力	拔出力	壁厚(mm)	捆束范围(mm)	艾利丹尼森零件号	材料	产品描述	测试标准	温度范围
	不限				80牛 18磅	Φ1.6 - Φ 22	DS100M-TF	TF	2.5mm×100mm 普通扎带,蓝色	铁弗龙材料, 艾利标准	零下40度到150度
	6.5		29牛 6磅	228牛 51磅	0.6 - 0.8	Φ1.6 -Φ30	DS150AT-GSK2.5	PA66	箭头型防水扎带,黑色	艾利防水测试	零下40度到85度